



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS		Peso aprox. Weight aprox. (g)
		L (mm)	G (pulgadas/inches)	
16 x 2,0	TMTP1603	27,0	G 1/2"	57

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Cuerpo en latón CW617N según UNE-EN 12165.
- Anilla en latón CW617N según UNE-EN 12164.
- Tuerca en latón CW617N según UNE-EN 12165.
- O-Ring en EPDM.
- Junta aislante en PTFE Teflón.
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 120 °C.
- Presión máxima de ejercicio: PN 10.

APLICACIONES GENERALES

- Agua fría y caliente en instalaciones hidro-sanitarias y calefacción.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Cortar el tubo perpendicularmente a su eje utilizando una herramienta corta-tubo apropiada.
- Calibrar el tubo y eliminar la rebarba. El borde del tubo debe estar recortado en toda la circunferencia.
- Insertar anilla y tuerca en el tubo.
- Insertar el tubo en cuerpo hasta llegar al tope.
- Con una llave haxagonal apretar la tuerca, con atención de no exceder el apriete de la pieza.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta. La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N according to EN 12165.
- Ring in brass CW617N according to EN 12164.
- Nut in brass CW617N according to EN 12165.
- O-Ring in EPDM.
- Insulating ring in PTFE Teflon.
- Working temperature range: -20 °C to 120 °C.
- Maximal working pressure: PN 10.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot water in sanitary and heating installations.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool.
- Calibrate the pipe and remove possible residual burr.
- The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.
- Insert nut and olive on the pipe.
- Insert the pipe into the body until the pipe stop.
- With an hexagonal spanner screw the nut. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-06.20