


Fig. 180

**ACCESORIO INOXIDABLE ROSCADO - CRUZ**  
**THREADED STAINLESS STEEL FITTING - CROSS**


ISO 4144


**INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION**

DN	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS		Peso aprox. Weight approx. (kg)
		L (mm)	d (mm)	
1/8"	I1806000	17	14,6	0,035
1/4"	I1806001	19	17,5	0,045
3/8"	I1806002	23	22,0	0,075
1/2"	I1806003	27	27,0	0,130
3/4"	I1806004	32	32,0	0,170
1"	I1806005	38	39,5	0,265
1 1/4"	I1806006	45	49,0	0,475
1 1/2"	I1806007	48	55,0	0,595
2"	I1806008	57	67,0	0,845
2 1/2"	I1806009	69	84,5	1,395
3"	I180600A	78	98,4	1,920
4"	I180600C	96	124,0	3,360

**CARACTERÍSTICAS BÁSICAS**

- Fabricados en acero inoxidable austenítico de calidad AISI 316 con tratamiento térmico normalizado.
- Método de fabricación: Fusión.
- Dimensiones de acuerdo al estándar ISO 4144.
- Rosca de unión según UNE-EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Rango de temperatura de trabajo: -20 a 220 °C.
- Presión máxima de ejercicio: PN 20.

**APLICACIONES GENERALES**

- Agua, aire, vapor, aceites y diversos gases.

**Observaciones:**

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

**BASIC FEATURES**

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

**GENERAL APPLICATIONS**

- Water, air, steam, oil and gas.

**Remarks:**

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-06.20