

DESATASCADOR LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

Desatascador profesional en forma de líquido ligero.

PROPIEDADES

- Su formulación permite, a partir de 20-30 minutos dependiendo de la cantidad de materia orgánica que origina el atasco, deshacer los residuos que obstruyen las cañerías y sifones, tales como grasas y cabellos.
- Composición con un porcentaje de ácido sulfúrico superior al 98%.
- No mezclar con lejía, sosa cáustica u otros productos, ni echar jamás agua sobre el mismo.
- Puede manchar el acero inoxidable o dañar esmaltes y pinturas delicadas.
- Empleado con regularidad elimina las impurezas, manteniendo limpias las cañerías.

APLICACIONES

Producto especialmente concebido para:

- Eliminación de los atascos en desagües de lavabos, fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Propiedades del material envasado:

Apariencia	Líquido transparente con leve tono gris
Peso específico	1.85 g/cm ³
PH (al 10%)	1

MODO DE EMPLEO

En primer lugar se debe proceder a eliminar el agua que pueden contener el recipiente obstruido (fregadero, pilas de lavar, inodoro...) y una vez conseguido se debe verter el producto en le desagüe lentamente hasta llenar la tubería completamente desde la obstrucción hasta el final, dejando actuar.

La operación puede repetirse pasadas 24 horas desde la primera aplicación.

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades según tabla:

ENVASE	TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
Botella de plástico de 1l y 500 ml	2 años

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.