

Saneamiento y Piscinas

INICIO > SANEAMIENTO Y PISCINAS > WATERFLEX®

WATERFLEX®

Tubería en PVC flexible con espiral de PVC rígido, con pared interna y externa lisa.

Desagües de aparatos de climatización y sanitarios. Instalaciones de bombeo en piscinas.

Temperatura de uso: -10°C +60°C

Flexible: de fácil y rápida instalación, ahorrando accesorios. Su superficie permite uniones con fitting o accesorios de PVC

(utilizar limpiador y adhesivo para PVC). Radio de curvatura: 3xDI.

Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).


Factory Tub se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

∅ interior	∅ exterior	peso	presión trabajo	longitud de rollo
mm	mm	gr/m	bar	m
12	16	120	5.00	25 / 50
16	20	154	5.00	25 / 50
20	25	250	5.00	25 / 50
26	32	388	5.00	25 / 50
27	32	320	5.00	25 / 50
34	40	520	5.00	25 / 50
35	40	420	5.00	25 / 50
43	50	668	5.00	25 / 50
55	63	1106	5.00	25 / 50

Tolerancia de todas las especificaciones $\pm 5\%$ (el porcentaje de tolerancia es aplicable a todos los datos de nuestra gama)

Alguna duda?




 Carrer Garbí 18, nau 1-2 · 08150 Parets del Vallès (Barcelona)

 +34 93 519 93 64




 info@factory-tub.com

Noticias

Certificada por la norma de calidad ISO 9001:2018.

 [June 27, 2019](#)  Admin  19

Comprometidos en el desarrollo de tu proyecto

 [June 27, 2019](#)  Admin  19

Links

- Inicio
- Nosotros
- Productos
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Aviso Legal
- Descargar tarifa
- Modelo registro
- Política protección datos
- Contacto

Susíbete!

Entrar email

Subscribir

Acepto los Términos y Condiciones

Conecta con nosotros