

ZENNER

TARIFA DE PRECIOS
Marzo 2026

AGUA, ENERGÍA Y GAS

SOLUCIONES DE MEDICIÓN INTELIGENTE

#bettertogether

M-Bus

M-Bus
wireless

LoRa™

NB-IoT™

Más
información:



INDICE

	Página nº.
CONTADOR ULTRASONIDOS AGUA FRIA IUWS (LoRaWAN® / Radio wM-Bus / M-Bus / Pulsos)	1
CONTADOR ULTRASONIDOS AGUA FRIA IUW (LoRaWAN® / Radio wM-Bus / M-Bus / Pulsos)	2
CONTADORES DE ENERGÍA COMPACTOS DE ULTRASONIDOS - ZELSIUS C5 IUF (CALOR y/o FRIO)	3
CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES DE ULTRASONIDOS - IUF WR3 - (CALOR y/o FRIO)	4
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO AGUA FRIA Y CALIENTE ETKD-M / ETWD-M	5
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE AGUA FRIA Y CALIENTE MTKD-M / MTWD-M	5
CONTADORES DE TIPO WOLTMAN PARALELO AGUA FRIA WPD / WPHD T50°	6
CONTADORES DE TIPO WOLTMAN PARALELO AGUA CALIENTE WPD / WPHD T90°	6
CONTADORES RATIO R160 - R200 - R250 - R315 (CLASE C) ETKD / MTKD / RTKD / WPD	7
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO (FRIA Y ACS) CON EMISOR PULSOS REED	8
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE (FRIA) CON EMISOR PULSOS REED	8
EMISORES DE PULSOS TIPO REED	8
MODULO EDC EMISOR DE PULSOS Y M-BUS	9
CONTADORES CHORRO ÚNICO Y MULTIPLE CON MODULO EDC EMISOR DE PULSOS Y M-BUS	10
EQUIPOS PARA CENTRALIZACION M-Bus (cableado). PANTALLAS M-Bus, CONVERTIDORES M-Bus	11
CONTADORES PARA LECTURA VIA RADIO (wM-Bus - OMS)	12
MODULO EDC VIA RADIO Wm-Bus- OMS Y MODULO EXTERNO PDC VIA RADIO	13
EQUIPOS PARA RECEPCIÓN DE DATOS - VIA RADIO - wM-Bus (OMS)	14
CONTADORES PARA LECTURA VIA RADIO IoT (LoRaWAN)	15
MODULO EDC VIA RADIO LoRa - MODULO EXTERNO PDC LoRa (IoT)	16
CONTADORES Minomess® (FRIA Y ACS) - VIA RADIO (wM-Bus - OMS) - IoT (LoRaWAN)	17
CONTADORES DE ENERGÍA COMPACTOS - ZELSIUS C5 ISF (CALOR y/o FRIO)	18
CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES MULTIDATA WR3 (CALOR y/o FRIO)	19
CONTADORES PARA AGUA SOBRECALENTADA (120°) Y ACCESORIOS PARA CONTADORES ENERGIA	20
CONTADORES CON CUERPO DE PLÁSTICO (-L)	21
CONTADORES TIPO WOLTMAN DE TURBINA VERTICAL (WSD)	22
CONTADORES TIPO WOLTMAN COMBINADO (WPVR) Ratio Min. R1000	22
CONTADORES TIPO WOLTMAN ACODADO. MODELO WBD	22
CONTADORES TIPO WOLTMAN TANGENCIAL (WI-N)	22
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA INSTALACION VERTICAL (-ST / -FA)	23
TOTALIZADORES DIGITALES PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS	24
PRESELECTOR DE CAUDAL MDL	24
CONTADORES DE GAS	25
CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015	26/28

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CAUDALIMETROS ULTRASONICOS ZENNER (Ratio R500. En opcion R800)

MODELO ROSCADO PARA AGUA FRIA. IUWS R500. Radio wM-Bus y LoRaWAN®

DISPONE DE COMUNICACIÓN LoRaWAN® Y RADIO wM-Bus INTEGRADO EMITIENDO EN PARALELO.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
LORA1450	IUWS	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	AF 50°	180,00 €
LORA1453	IUWS	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	AF 50°	195,00 €
LORA1455	IUWS	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"-3/4"	AF 50°	195,00 €
LORA1454	IUWS	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	AF 50°	185,00 €
LORA1456	IUWS	20 - 3/4"	190	4	1" - 1"	AF 50°	195,00 €
LORA1457	IUWS	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	260,00 €
LORA1458	IUWS	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	265,00 €
LORA1459	IUWS	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	310,00 €
LORA1460	IUWS	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	400,00 €

Resumen características caudalímetros IUWS:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).
- Protección IP68. Alimentación mediante batería. Clase U0/D0.
- Comunicación integrada. (LoRaWAN y wM-bus OMS en paralelo)
- Preparado para módulo externo NDC. (Pulsos y M-Bus cableado)
- Preparado para módulo externo NDC. (LoRaWAN o wM-bus OMS) para mejorar cobertura
- Lectura NFC (nº serie, lectura actual, hasta 15 valores anteriores, alarmas,...)
- Configuración mediante NFC y App ZENNER Device Manager Basic para Android
- Escenario de comunicación estandar (202/342 - LoRaWAN: diario / wM-bus: 20seg C1 Enc5)
- Escenarios de comunicación configurables (LoRaWAN: horario, diario, mensual)
- Escenarios de comunicación disponibles: ver manual usuario / características técnicas.



- Disponibles próximamente con comunicación NB-IoT.



MODULO NDC salida pulsos y M-Bus cableado PARA IUWS / IUW.

Ref.	Descripción	Precio unitario €
NDCMBPIUWS1L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUWS 1L cable 2 mts.	90,00 €
NDCMBPIUWS10L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUWS 10L cable 2 mts.	90,00 €
NDCMBPIUWS100L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUWS 100L cable 2 mts.	90,00 €

Resumen características módulo NDC (Pulsos y M-bus cableado) para IUWS:

- Módulo NDC Pulsos y M-bus cableado (Valor de pulsos: 1L, 10L, 100L)
- Alimentación mediante batería (vida aprox. 10 años).
- Funciones "smart metering" Alarmas de estado.
- Longitud del cable 2 metros.



- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.
- Nota: Bajo pedido, según diámetro, existen versiones con mayor Longitud, Caudal y/o Ratio. Consultar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CAUDALIMETROS ULTRASONICOS ZENNER (Ratio R500. En opcion R800)

MODELO EMBRIDADO PARA AGUA FRIA. IUW R500. Radio wM-Bus y LoRaWAN®

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EXTERNO NDC LoRaWAN® Y RADIO wM-Bus. Conmutable en el contador.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Conexión contador	Tª max.	Precio unitario €
LORA1421	IUW	50 - 2"	200	40	BRIDA	AF 50°	1.100,00 €
LORA1422	IUW	65 - 2-1/2"	200	40	BRIDA	AF 50°	1.150,00 €
LORA1423	IUW	80 - 3"	225	63	BRIDA	AF 50°	1.250,00 €
LORA1424	IUW	100 - 4"	250	100	BRIDA	AF 50°	1.495,00 €
LORA1425	IUW	125 - 5"	250	160	BRIDA	AF 50°	1.625,00 €
LORA1426	IUW	150 - 6"	300	250	BRIDA	AF 50°	1.950,00 €
LORA1427	IUW	200 - 8"	350	400	BRIDA	AF 50°	2.225,00 €
LORA1428	IUW	250 - 10"	450	630	BRIDA	AF 50°	5.375,00 €
LORA1429	IUW	300 - 12"	500	1.000	BRIDA	AF 50°	6.625,00 €

Resumen características caudalímetros IUW:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).
- Protección IP68. Alimentación mediante batería. Clase U0/D0.
- Preparado para módulo externo NDC. (LoRaWAN o wM-bus OMS configurable)
- Preparado para módulo externo NDC. (Pulsos y M-Bus cableado)
- Lectura NFC (nº serie, lectura actual, hasta 15 valores anteriores, alarmas,...)
- Configuración mediante NFC y App ZENNER Device Manager Basic para Android
- Escenario de comunicación estándar (202 - LoRaWAN: diario)
- Escenarios de comunicación configurables (LoRaWAN o radio wM-bus OMS)
- Escenarios de comunicación disponibles: ver manual usuario / características técnicas.



MODULO NDC comunicación LoRaWAN® y wM-Bus OMS PARA IUWS / IUW

Ref.	Descripción	Precio unitario €
NDCLORAWMb3m	MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 3 mts.	112,50 €
NDCLORAWMb10m	MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 10 mts.	125,00 €

MODULO NDC salida pulsos y M-Bus cableado PARA IUWS / IUW.

Ref.	Descripción	Precio unitario €
NDCMBPIUW1L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUW 1L cable 2 mts.	90,00 €
NDCMBPIUW10L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUW 10L cable 2 mts.	90,00 €
NDCMBPIUW100L	MODULO NDC Pulsos y M-bus cableado IUW 100L cable 2 mts.	90,00 €

Resumen características módulo NDC (LoRaWAN / wM-bus) para IUW / IUWS:

- Módulo NDC LoRawan y wM-Bus conmutable automáticamente, según configuración IUW.
- Alimentación mediante batería (vida aprox. 10 años).
- Funciones "smart metering" Alarmas de estado.
- Longitud del cable 3 ó 10 metros, según modelo.
- Configuración mediante óptico y App ZENNER Device Manager Basic para Android

Resumen características módulo NDC (Pulsos y M-bus cableado) para IUW:

- Módulo NDC Pulsos y M-bus cableado (Valor de pulsos: 1L, 10L, 100L)
- Alimentación mediante batería (vida aprox. 10 años).
- Funciones "smart metering" Alarmas de estado.



- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

- Nota: Bajo pedido, según diámetro, existen versiones con mayor Longitud, Caudal y/o Ratio. Consultar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE ENERGÍA - ULTRASONIDOS -

CONTADOR ZELSIUS - VERSION IUF (Unidad volumétrica de Ultrasonidos)

CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS - Versión Change-Over [Frio/Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
351	C5 IUF MB	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	120°	300,00 €
354	C5 IUF MB	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	120°	320,00 €
357	C5 IUF MB	25 - 1"	260	3,5	1-1/4"	105°	450,00 €
358	C5 IUF MB	32 - 1-1/4"	260	6	1-1/2"	105°	530,00 €
359	C5 IUF MB	40 - 1-1/2"	300	10	2"	105°	590,00 €



CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
RDM351	C5 IUF wMb	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	105°	310,00 €
RDM354	C5 IUF wMb	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	105°	330,00 €
RDM357	C5 IUF wMb	25 - 1"	260	3,5	1-1/4"	105°	460,00 €
RDM358	C5 IUF wMb	32 - 1-1/4"	260	6	1-1/2"	105°	540,00 €
RDM359	C5 IUF wMb	40 - 1-1/2"	300	10	2"	105°	600,00 €



CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
LORA351	C5 IUF LoRa	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	105°	345,00 €
LORA354	C5 IUF LoRa	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	105°	360,00 €
LORA357	C5 IUF LoRa	25 - 1"	260	3,5	1-1/4"	105°	565,00 €
LORA358	C5 IUF LoRa	32 - 1-1/4"	260	6	1-1/2"	105°	590,00 €
LORA359	C5 IUF LoRa	40 - 1-1/2"	300	10	2"	105°	710,00 €



Resumen características contadores ZELSIUS IUF :

- En los contadores ZELSIUS en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura (cable 1,5 mts.) Pt1000 según modelo. Incluye válvula portasondas correspondiente. Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID). Versión estándar con comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica). Opcional radio wM-bus y LoRaWAN. Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 7 ó 10 años, según tipo de comunicación) o a través de M-Bus si está conectado. Los precios indicados de los contadores no incluyen juego de racores.
- Los contadores ZELSIUS IUF se suministran de forma estándar en versión "Combi". Unidad digital separada por cable de unidad volumétrica.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA Y ENERGÍA*

	Precio unit.
RR15 Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR20 Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25 Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30 Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40 Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES DE ENERGÍA - ULTRASONIDOS -



CONTADOR MODULAR DE ULTRASONIDOS IUF CON UNIDAD MULTIDATA WR3

COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y SALIDA DE PULSOS (ENERGÍA Y VOLUMEN) - **Versión Change-Over [Frio/Calor]**

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q _p - m ³ /h	Conexión contador	PN	T ^a max.	Precio unitario €
381	IUF-WR3	50 - 2"	200	15	BRIDA	25	105°	1.400,00 €
382	IUF-WR3	65 - 2-1/2"	200	25	BRIDA	25	105°	1.600,00 €
383	IUF-WR3	80 - 3"	225	40	BRIDA	25	105°	2.050,00 €
384	IUF-WR3	100 - 4"	250	60	BRIDA	16	105°	2.175,00 €
385	IUF-WR3	125 - 5"	250	100	BRIDA	16	105°	2.350,00 €
386	IUF-WR3	150 - 6"	300	150	BRIDA	16	105°	2.750,00 €
387	IUF-WR3	200 - 8"	350	250	BRIDA	16	105°	3.400,00 €
388	IUF-WR3	250 - 10"	450	400	BRIDA	16	105°	4.125,00 €
389	IUF-WR3	300 - 12"	450	600	BRIDA	16	105°	5.225,00 €
391	IUF-WR3	50 - 2"	270	15	BRIDA	25	105°	1.600,00 €
392	IUF-WR3	65 - 2-1/2"	300	25	BRIDA	25	105°	1.825,00 €
393	IUF-WR3	80 - 3"	300	40	BRIDA	25	105°	2.500,00 €
394	IUF-WR3	100 - 4"	360	60	BRIDA	25	105°	2.750,00 €
395	IUF-WR3	125 - 5"	350	100	BRIDA	16	105°	3.000,00 €
396	IUF-WR3	150 - 6"	500	150	BRIDA	25	105°	3.250,00 €
397	IUF-WR3	200 - 8"	500	250	BRIDA	16	105°	3.475,00 €
398	IUF-WR3	250 - 10"	600	400	BRIDA	16	105°	4.125,00 €
399	IUF-WR3	300 - 12"	500	600	BRIDA	16	105°	5.250,00 €

Resumen características contadores IUF-WR3:

- En los contadores IUF WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica IUF, la unidad digital WR3 y par de sondas de temperatura (cable 3 mts.) Pt500. Incluyen vainas portasondas de 1/2". Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica). Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado.

Novedad: Se suministra de forma estandar en versión Change Over para medición de instalaciones combinadas de frio/calor.

La versión Change Over es válida para instalaciones de frio/calor combinadas, sólo calor o sólo frio.

Compatible con multidata WR3 u otras unidades de energía electrónicas estándar. **Cualquier posición de instalación.**

Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).

Certificado de examen de tipo MID DE-19-MI004-PTB031 en clase metrológica 2.

- Notas: Dos versiones con diferentes longitud de cuerpo. La versión "corta" con longitud igual a los contadores mecánicos tipo WP (Woltman) lo que permite un reemplazo simple de estos equipos mecánicos por tecnología ultrasónica sin modificar la instalación, con el consiguiente ahorro de costes.

Presión nominal PN 25 o PN16 según diámetro y longitud de cuerpo.

- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.



OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - *

Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

	Precio unit.
- Versión Par de sondas de 10 metros de longitud de cable	consultar

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRÍA Y CALIENTE. MID - R80H

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
751	ETWD-M	15 - 1/2"	115	2,5	3/4"-3/4"	90°	27,50 €
753	ETWD-M	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	90°	30,00 €
775	ETWD-M	20 - 3/4"	115	4	1" - 1"	90°	40,00 €
754	ETWD-M	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	40,00 €



Resumen características contadores ETWD-M:

- Para agua fría y caliente. Temperatura máxima 90°C
- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus / LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo y M-Bus (cableado).

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRÍA Y CALIENTE. MID - R80H

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
705	MTKD-M	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	75,00 €
706	MTKD-M	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	79,00 €
707	MTKD-M	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	107,00 €
708	MTKD-M	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	112,00 €
709	MTKD-M	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	220,00 €
710	MTKD-M	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	260,00 €
811	MTKD-M	50 - 2"	300	25	BRIDA 2"	AF 50°	275,00 €
755	MTWD-M-CC	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	ACS 90°	90,00 €
756	MTWD-M-CC	20 - 3/4"	190	4	1"	ACS 90°	95,50 €
757	MTWD-M-CC	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	ACS 90°	138,00 €
758	MTWD-M-CC	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	ACS 90°	160,00 €
759	MTWD-M-CC	40 - 1-1/2"	300	16	2"	ACS 90°	270,00 €



Resumen características contadores MTKD-M y MTWD-M-CC:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus / LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo y M-Bus (cableado). Cuerpo en latón libre de plomo, sin pintar. El modelo MTWD-M-CC se suministra de forma estándar con relojería en versión Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

Precio unit.

RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR13	Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2")	6,50 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25	Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30	Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40	Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €
R50	Juego de racores 50 mm (2-1/2" - 2")	82,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

**CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER. AGUA FRIA. MID - R100H
WOLTMAN PARALELO - WPD - WPHD T50°C**

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Conexión contador	Tª max.	Precio unitario €
10011	WPD	50 - 2"	200	40	BRIDA	AF 50°	310,00 €
10012	WPD	65 - 2-1/2"	200	40	BRIDA	AF 50°	360,00 €
10013	WPD	80 - 3"	225*	63	BRIDA	AF 50°	400,00 €
10014	WPD	100 - 4"	250	100	BRIDA	AF 50°	450,00 €
10015	WPD	125 - 5"	250	100	BRIDA	AF 50°	550,00 €
10016	WPD	150 - 6"	300	250	BRIDA	AF 50°	785,00 €
10017	WPHD	200 - 8"	350	400	BRIDA	AF 50°	1.125,00 €
10018	WPHD	250 - 10"	450	630	BRIDA	AF 50°	1.995,00 €
10019	WPHD	300 - 12"	500	1.000	BRIDA	AF 50°	2.750,00 €
10020	WPHD*	400 - 16"	600	1.600	BRIDA	AF 50°	5.500,00 €
10021	WPHD*	500 - 20"	600	2.500	BRIDA	AF 50°	7.825,00 €



Resumen características contadores WPD - WPHD:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R100H Con tapa. Relojería IP68.
Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus y LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC con detección de sentido del flujo y M-Bus (cableado).

- Notas: DN 80, bajo pedido, existe una versión especial con longitud 200 mm.
DN 200, DN 250 y DN 300, bajo pedido, existen versiones especiales PN 10.
WPHD DN 400 y DN 500 sólo disponibles en R80H y sin Certificado de Conformidad MID (Sólo con verificación de fábrica).

**CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER. AGUA CALIENTE. MID - R100H
WOLTMAN PARALELO - WPDE - WPHDE T90°C**

EQUIPADO DE SERIE CON MODULO EDC EMISOR DE PULSOS y M-BUS (cable)

DISPONIBLE SOBRE PEDIDO CON MÓDULO EDC VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q _n - m ³ /h	Conexión contador	Tª max.	Precio unitario €
10061	WPDE 90°	50 - 2"	200	40	BRIDA	ACS 90°	475,00 €
10062	WPDE 90°	65 - 2-1/2"	200	63	BRIDA	ACS 90°	535,00 €
10063	WPDE 90°	80 - 3"	225	100	BRIDA	ACS 90°	645,00 €
10064	WPDE 90°	100 - 4"	250	160	BRIDA	ACS 90°	700,00 €
10065	WPDE 90°	125 - 5"	250	160	BRIDA	ACS 90°	880,00 €
10066	WPDE 90°	150 - 6"	300	250	BRIDA	ACS 90°	1.035,00 €
10067	WPHDE 90°	200 - 8"	350	400	BRIDA	ACS 90°	1.190,00 €
10068	WPHDE 90°	250 - 10"	450	630	BRIDA	ACS 90°	1.700,00 €



Resumen características contadores WPD / WPHD 90°:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R100H Con tapa. Relojería IP68.
Disponen de serie de módulo ZENNER EDC emisor de pulsos con detección de sentido de flujo y salida M-bus (cableado)
Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus y LoRaWAN)

JUEGO DE CONTRABRIDAS PARA CONTADORES DE AGUA*

Precio unit.

B050	Juego de contrabridas de 50 mm (2")	100,00 €
B065	Juego de contrabridas de 65 mm (2-1/2")	125,00 €
B080	Juego de contrabridas de 80 mm (3")	150,00 €
B100	Juego de contrabridas de 100 mm (4")	175,00 €

* El juego se compone de 2 contrabridas de hierro roscadas, 2 juntas y 8 tornillos con tuerca.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES Ratio R160 - R200 - R250 - R315 (antigua CLASE C y superiores)

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H - R200H

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
1401	ETKD-M-CC R200	15 - 1/2"	115	2,5	3/4"-3/4"	AF 50°	46,25 €
1403	ETKD-M-CC R200	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	AF 50°	57,50 €
1404	ETKD-M-CC R200	20 - 3/4"	115	4	1"- 1"	AF 50°	53,50 €
464	ETKD-M-CC R160	20 - 3/4"	130	4	1"- 1"	AF 50°	57,50 €
494	ETKD-M-CC R200	20 - 3/4"	190	4	1"- 1"	AF 50°	58,50 €



CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
485	MTKD-S-M-CC R160	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	80,00 €
486	MTKD-S-M-CC R160	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	90,00 €
487	MTKD-M-CC R160	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	112,00 €
488	MTKD-M-CC R160	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	117,00 €
489	MTKD-M-CC R160	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	240,00 €
490	MTKD-M-CC R160	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	275,00 €



CONTADORES VOLUMETRICOS ZENNER. ESFERA SECA. AGUA FRIA MID -R315

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

465	RTKD-M-CC R315	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"	AF 50°	77,50 €
466	RTKD-M-CC R315	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	100,00 €
467	RTKD-M-CC R315	25 - 1"	260	10	1-1/4"	AF 50°	222,00 €
468	RTKD-M-CC R315	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	225,00 €
469	RTKD-M-CC R315	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	370,00 €



CONTADORES WOLTMAN ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H - R315H

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Conexión contador	Tª max.	Precio unitario €
1471	WPD R315	50 - 2"	200	63	BRIDA	AF 50°	345,00 €
1472	WPD R315	65 - 2-1/2"	200	63	BRIDA	AF 50°	400,00 €
1473	WPD R315	80 - 3"	225	100	BRIDA	AF 50°	435,00 €
1474	WPD R315	100 - 4"	250	100	BRIDA	AF 50°	500,00 €
1475	WPD R315	125 - 5"	250	160	BRIDA	AF 50°	610,00 €
1476	WPD R315	150 - 6"	300	250	BRIDA	AF 50°	925,00 €
1417	WPHD R160	200 - 8"	350	400	BRIDA	AF 50°	1.250,00 €



Resumen características contadores ETKD-M-CC, MTKD-S-M-CC, MTKD-M-CC, RTKD-M-CC, WPD R315 y WPHD R160:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratios R160H, R200H, R250H, R315H (Clase C ó superior).

Con tapa y relojería orientable. Preequipado para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-bus y LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo y M-Bus (cableado).

Se suministran con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.

- Nota: Los ratios indicados son los mayores disponibles por diámetro y modelo.

Bajo pedido existen versiones con otros Ratios y Caudales disponibles. Consultar su disponibilidad.

- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H

EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED. Contacto libre de potencial (1 litro/pulso)

Ref.	Modelo	Valor pulso	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
251	ETWD-N-I	1 litro	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	42,50 €
252	ETWD-N-I	10 litros	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	42,50 €
253	ETWD-N-I	1 litro	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	90°	45,00 €
254	ETWD-N-I	1 litro	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	55,00 €
275	ETWD-N-I	1 litro	20 - 3/4"	115	4	1" - 1"	90°	55,00 €



Resumen características contadores ETKD-N-I y ETWD-N-I:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Equipados con emisor de pulsos tipo Reed (Valor disponible: 1 litro/pulso).
- Versión especial DN 15 1/2" con 10 litros/pulso (ref. 252).
- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA. MID - R80H

EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED. Contacto libre de potencial (10 litros/pulso)

Ref.	Modelo	Valor pulso	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
207	MTKD-N-I	10 litros	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	122,00 €
208	MTKD-N-I	10 litros	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	127,00 €
209	MTKD-N-I	10 litros	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	235,00 €
210	MTKD-N-I	10 litros	50 - 2"	300	16	2-1/2"	AF 50°	275,00 €



Resumen características contadores MTKD-N-I:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Equipados con emisor de pulsos tipo Reed (Valor disponible: 10 litros/pulso). Cuerpo en latón libre de plomo, sin pintar.

- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

EMISORES DE PULSOS REED PARA CONTADORES ZENNER

(Contacto "seco" , libre de potencial)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
CBD-N	Emisor Reed para ETKD-N, ETWD-N, MTKD-N, MTWD-N	15,00 €
CBMTK	Emisor Reed para MTK-N	45,00 €
CBWPD	Emisor Reed para WPD y WPHD	62,50 €
CBWPH-N	Emisor Reed para WPH-N , WPH-N-W , WI-N, WS-N	62,50 €

- Valor de impulsos, según modelo y diámetro de contador.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CON SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRÍA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRÍA).		
EDCMBPC-1L	Módulo EDC-C Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 140869	Para ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M	
	Valor de pulsos: 1 litro/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)		
EDCMBPS-1L	Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 140870	Para MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.	
	Valor de pulsos: 1 litro/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD T50° (AGUA FRÍA).		
EDCMBPW-050-125-10L	Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 158325	Para WPD desde DN 50 hasta DN 125.	
	Valor de pulsos: 10 litros/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
EDCMBPW-150-300-100L	Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 158326	Para WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.	
	Valor de pulsos: 100 litros/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
EDCMBPW-400-500	Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
	Para WPHD desde DN 400 hasta DN 500.	
	Valor de pulsos: 1.000 litros/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD T90° (AGUA CALIENTE).		
EDCSMBPW-050-125-10L	Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 179332	Para WPD 90° desde DN 50 hasta DN 125.	
	Valor de pulsos: 10 litros/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	
EDCSMBPW-150-300-100	Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus	87,50 €
SAP: 179333	Para WPD - WPHD 90° desde DN 150 hasta DN 250.	
	Valor de pulsos: 100 litros/pulso.	
	Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.	



- Valores de pulsos indicados estandar. Disponibles otros valores bajo pedido. Salida de pulsos: Según ISO 22158.
- Pulsos Modo U: Version estandar, salida de valor de pulsos compensados (Los pulsos de sentido inverso son descontados de los pulsos de sentido de flujo correcto de montaje del contador). Pulsos Modos B1 y B2: Disponibles bajo pedido.
- Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. Protección IP68.
- Alimentación: mediante batería interna de litio no recambiable (vida útil: hasta 15 años, según uso). Protección IP68.
- Es necesario indicar el modelo de contador en el que se va a montar el módulo para suministrarlo correctamente configurado.

MÓDULOS M-Bus (cableado) PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS

Ref.	Descripción	Precio unitario €
MOD-IM001G	Módulo conversor de pulsos a M-Bus (1 entrada)	187,50 €
MOD-IM003G	Módulo conversor de pulsos a M-Bus (2 entradas)	245,00 €
MOD-IM002G	Módulo conversor de pulsos a M-Bus (4 entradas)	400,00 €



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

**CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
EQUIPADO CON MODULO EDC - SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)**

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
EDCMBPC-751	ETWDE	15 - 1/2"	115	2,5	3/4"-3/4"	90°	115,00 €
EDCMBPC-775	ETWDE	20 - 3/4"	115	4	1" - 1"	90°	127,50 €



Resumen características contadores ETWDE con EDC salida pulsos y comunicación M-Bus (cableado):

- Para agua fría y caliente. Temperatura máxima 90°C
- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Equipados con módulo ZENNER EDC con emisor de pulsos (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo y comunicación M-Bus (cableado).

**CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
EQUIPADO CON MODULO EDC - SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)**

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
EDCMBPC-706	MTKDE	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	166,50 €
EDCMBPC-707	MTKDE	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	194,50 €
EDCMBPC-708	MTKDE	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	199,50 €
EDCMBPC-709	MTKDE	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	307,50 €
EDCMBPC-710	MTKDE	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	347,50 €
EDCMBPS-755	MTWDE	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	ACS 90°	177,50 €
EDCMBPS-756	MTWDE	20 - 3/4"	190	4	1"	ACS 90°	183,00 €
EDCMBPS-757	MTWDE	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	ACS 90°	225,50 €
EDCMBPS-758	MTWDE	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	ACS 90°	247,50 €
EDCMBPS-759	MTWDE	40 - 1-1/2"	300	16	2"	ACS 90°	357,50 €



Resumen características contadores MTKDE y MTWDE con EDC salida pulsos y comunicación M-Bus (cableado):

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Equipados con módulo ZENNER EDC con emisor de pulsos (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo y comunicación M-Bus (cableado). Cuerpo en latón libre de plomo, sin pintar. El modelo MTWDE se suministra de forma estándar con relojería en versión Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*		Precio unit.
RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR13	Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2")	6,50 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25	Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30	Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40	Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €
R50	Juego de racores 50 mm (2-1/2" - 2")	82,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



EQUIPOS PARA CENTRALIZACION M-Bus (cableado)



PANTALLA REMOTA - MASTER - WEBSERVER (M-bus)

PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
WEBLOG250	Master WebLog - pantalla táctil, webserver (250 uds)	5.150,00 €



CONVERTIDOR - LEVEL CONVERTER - WEBSERVER (M-Bus)

PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
WEBLOG120	Conversor WebLog. USB/Ethernet, webserver (120 u.)	3.125,00 €



Resumen características Master Bus y Conversor M-Bus:

- Master Weblog dispone de pantalla y teclado táctil para visualización de lecturas y salida RS-232 para descarga a PC, además dispone de USB, Ethernet y webserver (no es necesario software de lectura, incluye servidor web).
- Conversor Weblog no dispone de pantalla, ni teclado táctil. Conexión Ethernet para configuración. además dispone de USB, Ethernet y webserver (no es necesario software de lectura, incluye servidor web).
- Exportación de datos a ficheros tipo: csv, xlsx, xml, via Email, FTP, USB.
- Ambos modelos disponen de salida RS-232.
- Alimentación: 220V.
- Alimentación de los contadores M-Bus a través del Master o del Conversor M-Bus.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES CON LECTURA VIA RADIO

wM-Bus OMS y LoRaWAN®



CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H

CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS y LoRaWAN® V3 conmutable.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
RDM51	ETWDE	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	102,50 €
RDM53	ETWDE	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	90°	105,00 €
RDM54	ETWDE	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	115,00 €
RDM654	ETWDE	20 - 3/4"	115	4	1" - 1"	90°	115,00 €



CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H

CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS y LoRaWAN® V3 conmutable.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
RDM6	MTKDE	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	154,00 €
RDM7	MTKDE	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	182,00 €
RDM8	MTKDE	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	187,00 €
RDM9	MTKDE	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	295,00 €
RDM10	MTKDE	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	335,00 €
RDM56	MTWDE	20 - 3/4"	190	4	1"	ACS 90°	170,50 €
RDM57	MTWDE	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	ACS 90°	213,00 €
RDM58	MTWDE	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	ACS 90°	235,00 €
RDM59	MTWDE	40 - 1-1/2"	300	16	2"	ACS 90°	345,00 €



Resumen características contadores ETKDE, ETWDE, MTKDE y MTWDE:

- Mismas características que los contadores ETKD-M, ETWD-M, MTKD-M y MTWD-M.
- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Relojería orientable.
- Equipado de serie con módulo EDC radio, transmisión de datos mediante protocolo estándar wM-Bus (wireless M-Bus).
- Protocolo: AES-128 según OMS (868 Mhz) EN-13757-4. Conmutable mediante software a LoRaWAN®
- Transmisión de datos: Escenario 321. Tipo C1 (estandar): Valor actual, fecha de lectura, valor mes actual y alamas estado. Otras configuraciones posibles.

Nota importante:

- Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo estándar wM-Bus según OMS (868 Mhz) EN-13757-4, además del terminal portátil o hardware compatible necesario.

- Disponibles próximamente con comunicación NB-IoT.



JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

Precio unit.

RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR13	Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2")	6,50 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25	Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30	Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40	Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €
R50	Juego de racores 50 mm (2-1/2" - 2")	82,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



**MÓDULOS PARA LECTURA VÍA RADIO (wM-Bus)
wM-Bus OMS y LoRaWAN®**



MODULO EDC "Electronic Data Capture"

COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-Bus - OMS y LoRaWAN® V3 conmutable.

PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRÍA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRÍA).		
<i>RDMEDC-C</i>	MÓDULO EDC-C RADIO (wM-Bus)	75,00 €
<i>SAP: 186684</i>	Para <i>ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M</i>	
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)		
<i>RDMEDC-S</i>	MÓDULO EDC-S RADIO (wM-Bus)	75,00 €
<i>SAP: 186683</i>	Para <i>MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.</i>	
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD (AGUA FRÍA Y CALIENTE).		
<i>RDMEDCWPD</i>	MÓDULO EDC RADIO (wM-Bus)	75,00 €
	Para <i>WPD desde DN 50 hasta DN 125.</i>	
	Para <i>WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.</i>	
	Para <i>WPHD desde DN 400 hasta DN 500.</i>	



Nota: Indicar el diámetro del contador Woltman, para que el módulo se suministre correctamente configurado.

• Disponibles próximamente con comunicación NB-IoT.



MODULO PDC "Pulse Data Capture" COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus - OMS

MÓDULO PDC VIA RADIO EXTERNO PARA CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS

Ref.	Descripción	Precio unitario €
<i>RDMPDC1</i>	MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus) IP68 1 ENT.	95,00 €
<i>RDMPDC2</i>	MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus) IP68 2 ENT.	105,00 €



Resumen características módulo PDC Radio:

- Módulo vía radio externo para contadores con emisor de pulsos.
- 2 versiones: con 1 entrada para 1 contador de pulsos ó con 2 entradas para 2 contadores de pulsos.

Características módulos EDC Radio y PDC Radio:

- Transmisión de datos mediante protocolo estándar wM-Bus (wireless M-Bus).
- Protocolo: AES-128 según OMS (868 Mhz) EN-13757-4.
- Módulo EDC: Conmutable mediante software a LoRaWAN®

• **NOVEDAD:**

B.One Plataforma y Servicio de datos:

B.One te ofrece un ecosistema digital para todos tus datos: fácilmente accesible, interoperable y a prueba de futuro. Los datos se procesan y están a total disposición.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ZENNER.

Ref.	Descripción	Precio unitario €
DEVICEMANAGERBASIC	App B.One DEVICE MANAGER Para Android	0,00 €

• Permite configurar mediante Lector Óptico y Minoconnect Bluetooth o NFC

LECTURA MÓVIL "WALK-BY". Receptor de datos y software de lectura wM-Bus - OMS.

Equipos para lectura móvil "Walk-by", para un lector. Configuración de equipos.

Ref.	Descripción	Precio unitario €
RDMRECEPTOR	Minoconnect Radio Bluetooth (wM-Bus) RS-232	625,00 €
OPTICO COMBIHEAD	Lector óptico CombiHead para configuración (RS-232)	225,00 €
USB_MINOCONNECT	Convertidor Minoconnect USB para cabezal CombiHead y PC	375,00 €



SOFTWARE PARA LECTURA VIA RADIO (wM-Bus - OMS). Sistema "Walk-by".

Ref.	Descripción	Precio unitario €
RDMSOFTWARE_S	Licencia software MeterReaderLight S (wM-Bus) Versión básica para pruebas y test. Lectura por número de serie. Sin rutas de lectura. Válida también como licencia adicional disponiendo de licencia L+.	400,00 €
RDMSOFTWARE_L+	Licencia software MeterReaderLight L+ (wM-Bus) Versión completa con base de datos y rutas de lectura. Exportación de lecturas.	2.300,00 €

Resumen características Equipo de lectura móvil para lectura via radio (wM-Bus).

- Protocolo estandar wM-Bus según OMS (868 Mhz) EN-13757-4.
- Para la lectura es necesaria una PDA, TPL, Smartphone, Tablet o similar que dispongan de Bluetooth y con sistema operativo Android. (no incluida en estos precios). (Ver requisitos técnicos necesarios para el dispositivo).

LECTURA RED FIJA EN EDIFICIOS. Centralita y repetidores via radio wM-Bus - OMS.

CENTRALITA PARA RECEPCION DE DATOS (RED FIJA) - Via Radio (wM-Bus) y M-Bus (cableado)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
MASTER_Z.RTUEVO2T	CENTRALITA GATEWAY Z.RTU EVO2T	2.070,00 €
MASTER_Z.RPT868XT	REPETIDOR wM-Bus Z.EQRPT868XT	825,00 €



Resumen características Centralita Gateway Z.RTU EVO2T:

- Protocolos admitidos: Radio wM-Bus - OMS y M-Bus cableado.
- Servidor web integrado.
- Almacena y graba datos de hasta: 2.500 Contadores en total*.
(*M-Bus cableado: 20 contadores directamente y hasta 500 conectados , a través de dos Convertidores o Master M-Bus).
- Intervalos de almacenamiento configurable.
- Posibilidad de crear una red fija MultiHop mediante repetidores de radio wM-Bus para ampliar la cobertura de recepción. (Este modelo necesita al menos un repetidor wM-Bus: Z.EQRPT868XT . Máximo 23 repetidores por centralita)



Repetidor wM-Bus Z.EQRPT868XT:

- Repetidor wM-Bus para centralita Z.RTU 2T para creación de redes MultiHop.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



**CONTADORES CON LECTURA IoT
LoRaWAN® y wM-Bus OMS**



CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H

CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRaWAN® y wM-bus - OMS V3 conmutable.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
LoRa51	ETWDE-LoRa	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	137,50 €
LoRa53	ETWDE-LoRa	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	90°	140,00 €
LoRa54	ETWDE-LoRa	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	150,00 €
LoRa654	ETWDE-LoRa	20 - 3/4"	115	4	1" - 1"	90°	150,00 €



CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H

CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRaWAN® y wM-bus - OMS V3 conmutable.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
LoRa6	MTKDE-LoRa	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	189,00 €
LoRa7	MTKDE-LoRa	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	AF 50°	217,00 €
LoRa8	MTKDE-LoRa	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	AF 50°	222,00 €
LoRa9	MTKDE-LoRa	40 - 1-1/2"	300	16	2"	AF 50°	330,00 €
LoRa10	MTKDE-LoRa	50 - 2"	300	25	2-1/2"	AF 50°	370,00 €
LoRa56	MTWDE-LoRa	20 - 3/4"	190	4	1"	ACS 90°	205,50 €
LoRa57	MTWDE-LoRa	25 - 1"	260	6,3	1-1/4"	ACS 90°	248,00 €
LoRa58	MTWDE-LoRa	32 - 1-1/4"	260	10	1-1/2"	ACS 90°	270,00 €
LoRa59	MTWDE-LoRa	40 - 1-1/2"	300	16	2"	ACS 90°	380,00 €



Resumen características contadores ETKDE, ETWDE, MTKDE y MTWDE:

- Mismas características que los contadores ETKD-M, ETWD-M, MTKD-M y MTWD-M.
- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Relojería orientable.
- Equipado de serie con módulo EDC radio LoRa, transmisión de datos mediante protocolo LoRaWAN™.
- Frecuencia: 868 Mhz. Potencia 14dBm, 25 mW. Protocolo: LoRaWAN™ Clase A (bidireccional).
- Transmisión de datos: Escenario 1 (mensual), Escenario 2 (diario) o Escenario 3 (horario).
- Conmutable mediante software a wM-Bus (wireless M-Bus) OMS.

Nota importante:

- Para la lectura de estos equipos es necesario integrarlos en una red LoRaWAN™.

• Disponibles próximamente con comunicación NB-IoT.



JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

Precio unit.

RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR13	Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2")	6,50 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25	Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30	Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40	Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €
R50	Juego de racores 50 mm (2-1/2" - 2")	82,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

**CONTADORES CON LECTURA IoT - LoRaWAN - Red Fija
wM-Bus OMS y LoRaWAN®**



MODULO EDC "Electronic Data Capture"

COMUNICACIÓN VIA RADIO LoRaWAN® y wM-Bus - OMS V3 conmutable.

PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Ref.	Descripción	Precio unitario €
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRÍA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRÍA).		
LORAEDC-C-V3	MÓDULO EDC-C LoRa (Protocolo LoRa) <i>Para ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M</i>	110,00 €
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)		
LORAEDC-S-V3	MÓDULO EDC-S LoRa (Protocolo LoRa) <i>Para MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.</i>	110,00 €
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD (AGUA FRÍA Y CALIENTE).		
LORAEDC-C-WPD-V3	MÓDULO EDC LoRa (Protocolo LoRa) <i>Para WPD desde DN 50 hasta DN 125.</i> <i>Para WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.</i> <i>Para WPHD desde DN 400 hasta DN 500.</i>	110,00 €



Nota: Indicar el diámetro del contador Woltman, para que el módulo se suministre correctamente configurado.

• Disponibles próximamente con comunicación NB-IoT.



MODULO PDC "Pulse Data Capture" COMUNICACIÓN IoT - LoRa

MÓDULO PDC LoRa EXTERNO PARA CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS

Ref.	Descripción	Precio unitario €
LORAPDC1	MÓDULO PDC LoRa (Protocolo LoRa) (1 Entrada)	114,00 €
LORAPDC2	MÓDULO PDC LoRa (Protocolo LoRa) (2 Entradas)	119,00 €



- Módulo LoRa externo para contadores con emisor de pulsos.
- 2 versiones: con 1 entrada para 1 contador de pulsos ó con 2 entradas para 2 contadores de pulsos.
- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Características módulos EDC LoRa y PDC LoRa:

- Transmisión de datos mediante protocolo LoRaWAN®
- Frecuencia: 868 Mhz. Potencia 14dBm, 25 mW. Protocolo: LoRaWAN™ Clase A (bidireccional).
- Módulo EDC: Conmutable mediante software a wM-Bus (wireless M-Bus) OMS.

• **NOVEDAD:**

B.One Plataforma y Servicio de datos:

B.One te ofrece un ecosistema digital para todos tus datos: fácilmente accesible, interoperable y a prueba de futuro. Los datos se procesan y están a total disposición.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



**CONTADOR Minomess®
CON LECTURA VIA RADIO wM-Bus o LoRaWAN**



**CONTADOR Minomess® DE CHORRO ÚNICO. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS**

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
RDMMICRO52	MMs-wMb	15 - 1/2"	80	2,5	3/4"-3/4"	90°	87,50 €
RDMMICRO51	MMs-wMb	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	87,50 €
RDMMICRO54	MMs-wMb	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	97,50 €



Resumen características contadores Minomess radio wM-bus:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H. Relojería Micro orientable.
- Equipado de serie con módulo Micro radio, transmisión de datos mediante protocolo estándar wM-Bus (OMS).
- Protocolo: AES-128 según OMS (868 Mhz) EN-13757-4. Unidireccional C1 A; Escenario: 325
- Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo estándar wM-Bus según OMS (868 Mhz) EN-13757-4, además del terminal portátil o hardware compatible necesario.

**CONTADOR Minomess® DE CHORRO ÚNICO. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRaWAN®**

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
LoRaMICRO52	MMs-LoRa	15 - 1/2"	80	2,5	3/4"-3/4"	90°	92,50 €
LoRaMICRO51	MMs-LoRa	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"-3/4"	90°	92,50 €
LoRaMICRO54	MMs-LoRa	20 - 3/4"	130	4	1" - 1"	90°	105,00 €



Resumen características contadores Minomess LoRa:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H. Relojería Micro orientable.
- Equipado de serie con módulo Micro LoRa, transmisión de datos mediante protocolo LoRaWAN®.
- Frecuencia: 868 Mhz. Potencia 14dBm. Protocolo: LoRaWAN™ Clase A (bidireccional).
- Transmisión de datos: Escenario 1 (mensual), Escenario 2 (diario) o Escenario 3 (horario).
- Para la lectura de contadores con protocolo LoRa es necesario integrarlos en una red LoRaWAN®.

Nota importante: Los contadores Minomess® se fabrican bajo pedido. Consultar siempre plazo de entrega.

- Disponibles próximamente con display digital con comunicación LoRaWAN® ó wM-Bus - OMS.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

Precio unit.

RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR13	Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2")	6,50 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



• NOVEDAD:

B.One Plataforma y Servicio de datos:

B.One te ofrece un ecosistema digital para todos tus datos: fácilmente accesible, interoperable y a prueba de futuro. Los datos se procesan y están a total disposición.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES DE ENERGÍA COMPACTOS ZENNER.

CONTADOR ZELSIUS - VERSION ISF (Unidad volumétrica de Chorro único)

CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS - Versión Estándar [Sólo Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
302	C5 ISF	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	210,00 €
304	C5 ISF	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	225,00 €



CON COMUNICACION M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS - Versión Change-Over [Frio/Calor]

298	C5 ISF HC	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	240,00 €
297	C5 ISF HC	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	255,00 €

CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA - Versión Estándar [Sólo Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
RDM302	C5 ISF wMb	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	250,00 €
RDM304	C5 ISF wMb	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	265,00 €



CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]

RDM298	C5 ISF wMb HC	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	280,00 €
RDM297	C5 ISF wMb HC	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	295,00 €



CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA - Versión Estándar [Sólo Calor]

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
LORA302	C5 ISF LoRa	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	285,00 €
LORA304	C5 ISF LoRa	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	300,00 €



CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]

LORA298	C5 ISF LoRa HC	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	315,00 €
LORA297	C5 ISF LoRa HC	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	330,00 €

Resumen características contadores ZELSIUS ISF :

- En los contadores ZELSIUS en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura (cable 1,5 mts.) Pt1000 según modelo. Incluye válvula portasondas correspondiente. Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID). Versión estandar con comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica). Opcional radio wM-bus y LoRaWAN. Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 7 ó 10 años, según tipo de comunicación) o a través de M-Bus si está conectado. Los precios indicados de los contadores no incluyen juego de racores.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

		Precio unit.
RR15	Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR20	Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER.



CONTADOR MODULAR MULTIDATA WR3 - Versión Change-Over [Frio/Calor]

CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y SALIDA DE PULSOS (ENERGÍA Y VOLUMEN)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q _p - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
303	ISF-I-X	15 - 1/2"	110	1,5	3/4"-3/4"	90°	420,00 €
300	ISF-I-X	20 - 3/4"	130	2,5	1" - 1"	90°	447,00 €



Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q _p - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
307	IMF-I-X	25 - 1"	260	3,5	1-1/4"	120°	550,00 €
308	IMF-I-X	32 - 1-1/4"	260	6	1-1/2"	120°	575,00 €
309	IMF-I-X	40 - 1-1/2"	300	10	2"	120°	780,00 €



Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q _p - m ³ /h	Conexión contador	Tª max.	Precio unitario €
311	WPH-I-X	50 - 2"	200	40	BRIDA	90°	950,00 €
312	WPH-I-X	65 - 2-1/2"	200	63	BRIDA	90°	1.015,00 €
313	WPH-I-X	80 - 3"	225	100	BRIDA	90°	1.110,00 €
314	WPH-I-X	100 - 4"	250	160	BRIDA	90°	1.175,00 €
315	WPH-I-X	125 - 5"	250	160	BRIDA	90°	1.350,00 €
316	WPH-I-X	150 - 6"	300	250	BRIDA	90°	1.500,00 €
317	WPH-I-X	200 - 8"	350	400	BRIDA	90°	1.650,00 €
318	WPH-I-X	250 - 10"	450	630	BRIDA	90°	2.225,00 €



Resumen características contadores modulares MULTIDATA WR3:

- En los contadores MULTIDATA WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura (cable 3 mts.) Pt500 ó Pt1000 según modelo. Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2". Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica). Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado. Los precios indicados de los contadores no incluyen racores, ni contrabridas. Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - *

Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

	Precio unit.
BATWR3 Versión con batería de larga duración (11 años)	16,50 €
- Versión Par de sondas de 10 metros de longitud de cable	consultar

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA*

	Precio unit.
RR15 Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2")	5,75 €
RR20 Juego de racores 20 mm (1" - 3/4")	9,00 €
RR25 Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1")	19,50 €
RR30 Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4")	28,00 €
RR40 Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2")	42,00 €



* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS PARA AGUA SOBRECALENTADA

CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE. 120°C. CON EMISOR DE PULSOS - 10 LITROS/PULSO

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
307*	IMF	25 - 1"	260	3,5	1-1/4"	120°	255,00 €
308*	IMF	32 - 1-1/4"	260	6	1-1/2"	120°	280,00 €
309*	IMF	40 - 1-1/2"	300	10	2"	120°	470,00 €




Resumen características contadores IMF :

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Con tapa metálica y relojería orientable. Con emisor de pulsos tipo reed.

ACCESORIOS PARA CONTADORES DE ENERGIA:

Ref.	Descripción	Precio unit.
MULTIDATA_CHANGE	Multidata WR3 Change-Over (frío/calor combinado)*	225,00 €
SONDASL45	Par de 2 sondas L45 Pt500 3 mts (DN 15 a 40mm)	115,00 €
SONDASL105_230_MULTI	Par de 2 sondas L105-230 Pt500 3 mts (DN 50 a 300mm)	215,00 €
SONDASL45_10_MTS	Par de 2 sondas L45 Pt500 -10 mts - (DN 15 a 40mm)	190,00 €
SONDASL105230MULTI10	Par de 2 sondas L105-230 Pt500 -10 mts - (DN 50 a 300mm)	260,00 €
PORTASONDAS1/2	Ud. Vaina portasondas 1/2" L45 mm (DN 15 a 40mm)	18,50 €
PORTASONDAS1/2L085W	Ud. Vaina portasondas 1/2" L105 mm (DN 50 a 125mm)	45,00 €
PORTASONDAS1/2L140W	Ud. Vaina portasondas 1/2" L140 mm (DN 150 a 200mm)	56,50 €
PORTASONDAS1/2L230W	Ud. Vaina portasondas 1/2" L230 mm (DN 250 a 300mm)	71,25 €
VALPOR12	Válvula portasondas 1/2" con conexión M-10	12,00 €
VALPOR34	Válvula portasondas 3/4" con conexión M-10	17,00 €
VALPOR 1	Válvula portasondas 1" con conexión M-10	22,50 €
VALPOR 1-1/4	Válvula portasondas 1-1/4" con conexión M-10	38,00 €
VALPOR 1-1/2	Válvula portasondas 1-1/2" con conexión M-10	75,00 €
PORTASONDASM10PLAST	Adaptador DF portasondas M-10 para valvula (SAP. 110031)	1,50 €
BATWR3	Bateria Litio 3,6V tipo AA para Multidata WR3	16,50 €
BATZELSIUS	Bateria Litio 3,6V tipo AA para ZELSIUS (con cable y conector)	16,50 €
CBEXTENSION	Extensión para cable emisor de pulsos (7 metros)	40,00 €



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE AGUA CON CUERPO DE PLASTICO

CONTADOR DE CHORRO ÚNICO - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - ETKD-L

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
2001	ETKD-L-N	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"	AF 50°	27,50 €
2004	ETKD-L-N	20 - 3/4"	130	4	1"	AF 50°	31,00 €
2701	ETKD-L-M	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"	AF 50°	27,50 €
2703	ETKD-L-M	13 - 1/2"	115	2,5	7/8"-3/4"	AF 50°	30,00 €
2704	ETKD-L-M	20 - 3/4"	130	4	1"	AF 50°	31,00 €



Resumen características contadores ETKD-L:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. ETKD-L-N: Preequipado para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estándar: 1 litro/pulso, opcional 10 litros). ETKD-L-M: Preequipado para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo, ó módulo EDC M-bus (cableado). **Consultar plazo de entrega para comprobar disponibilidad.**

CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - MTKD-L

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
2005	MTKD-L-N	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	59,00 €
2006	MTKD-L-N	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	63,00 €
2705	MTKD-L-M	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	59,00 €
2706	MTKD-L-M	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	63,00 €



Resumen características contadores MTKD-L:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. MTKD-L-N: Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estándar: 10 litro/pulso). MTKD-L-M: Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo, ó módulo EDC M-bus (cableado).
- **Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.**

CONTADOR VOLUMETRICO - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - RTKD-L R160

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
2485	RTKD-L-N	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	70,00 €
2486	RTKD-L-N	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	80,00 €
2421	RTKD-L-M-CC	15 - 1/2"	110	2,5	3/4"	AF 50°	67,00 €
2425	RTKD-L-M-CC	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	78,00 €
2426	RTKD-L-M-CC	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	82,00 €



Resumen características contadores RTDK-L:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R160H (Correspondiente a Clase C). Opcional R315. Con tapa y relojería orientable. RTKD-L-N: Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estándar: 1 litro/pulso). RTKD-L-M: Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo, ó módulo EDC M-bus (cableado).
- **Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.**

CONTADOR VOLUMETRICO - ESFERA HÚMEDA - CUERPO PLASTICO - RNK-L-RP-N R160

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	Tª max.	Precio unitario €
2431	RNK-L-RP-N	15 - 1/2"	115	2,5	3/4"	AF 50°	68,00 €
2435	RNK-L-RP-N	15 - 1/2"	165	2,5	3/4"	AF 50°	71,00 €
2436	RNK-L-RP-N	20 - 3/4"	190	4	1"	AF 50°	74,00 €



Resumen características contadores RNK-L-RP-N:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R160 (Correspondiente a Clase C). Con tapa. Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor: 0,5 litros/pulso).
- **Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.**

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CONTADOR DE AGUA WOLTMAN PARA INSTALACION HORIZONTAL. MODELO WSD
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN®)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Conexión contador	T ^a max.	Precio unitario €
1061	WSD	50 - 2"	270	40	BRIDA	AF 50°	325,00 €
1062	WSD	65 - 2-1/2"	300	40	BRIDA	AF 50°	375,00 €
1063	WSD	80 - 3"	300	63	BRIDA	AF 50°	415,00 €
1064	WSD	100 - 4"	360	100	BRIDA	AF 50°	465,00 €
1065	WSD	150 - 6"	500	250	BRIDA	AF 50°	1.040,00 €
1066	WSD	200 - 8"	500	400	BRIDA	AF 50°	1.725,00 €



Resumen características contadores WSD: (Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.)

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R100H. Con tapa y relojería orientable. Sólo para instalación horizontal. Preequipado para módulo EDC (pulsos, M-bus cableado, vía radio wM-bus, vía radio LoRa).

CONTADOR DE AGUA WOLTMAN COMBINADO. MODELO WPVR - RATIO Min. R1000
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN®)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Ratio	Conexión contador	T ^a max.	Precio unitario €
521	WPVR	50 - 2"	270	R1000	BRIDA	AF 50°	1.200,00 €
522	WPVR	65 - 2-1/2"	300	R1600	BRIDA	AF 50°	1.240,00 €
523	WPVR	80 - 3"	300	R2500	BRIDA	AF 50°	1.275,00 €
524	WPVR	100 - 4"	360	R4000	BRIDA	AF 50°	1.325,00 €



Resumen características contadores WPV: (Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.)

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). **Ratio mínimo R1000H**. Con tapa y relojería orientable. Preequipado para módulo EDC (pulsos, M-bus cableado, vía radio wM-bus, vía radio LoRa).

CONTADOR DE AGUA WOLTMAN ACODADO. MODELO WBD
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN®)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Ratio	Conexión contador	T ^a max.	Precio unitario €
591	WBD	50 - 2"	150	R63H	BRIDA	AF 50°	425,00 €
593	WBD	80 - 3"	180	R63H	BRIDA	AF 50°	500,00 €
594	WBD	100 - 4"	200	R63H	BRIDA	AF 50°	575,00 €
595	WBD	150 - 6"	250	R63H	BRIDA	AF 50°	1.075,00 €



Resumen características contadores WBD: (Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.)

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R63H. Con tapa y relojería orientable. Sólo para instalación horizontal. Preequipado para módulo EDC (pulsos, M-bus cableado, vía radio wM-bus, vía radio LoRa).

CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN TANGENCIAL. MODELO WI-N
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED.

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Conexión contador	T ^a max.	Precio unitario €
21	WI-N	50 - 2"	200	30	BRIDA	AF 50°	255,00 €
22	WI-N	65 - 2-1/2"	200	50	BRIDA	AF 50°	265,00 €
23	WI-N	80 - 3"	225	90	BRIDA	AF 50°	280,00 €
24	WI-N	100 - 4"	250	125	BRIDA	AF 50°	305,00 €
25	WI-N	125 - 5"	250	175	BRIDA	AF 50°	345,00 €
26	WI-N	150 - 6"	300	250	BRIDA	AF 50°	400,00 €
27	WI-N	200 - 8"	350	450	BRIDA	AF 50°	512,50 €



Resumen características contadores WI-N: (Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.)

- Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estándar: DN 50 a DN 125: 100 litros/pulso, DN 150 a DN 200: 1 m³/pulso)
- **Modelo sin Certificado de Conformidad MID (Sólo dispone de verificación de fábrica).**

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA INSTALACIÓN VERTICAL INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN®)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
606	MTKD-M-ST	20 - 3/4"	105	4	1"	AF 50°	98,00 €
607	MTKD-M-ST	25 - 1"	150	10	1-1/4"	AF 50°	154,00 €
609	MTKD-M-ST	40 - 1-1/2"	150	16	2"	AF 50°	262,00 €
656	MTWD-M-CC-ST	20 - 3/4"	105	4	1"	ACS 90°	123,00 €
657	MTWD-M-CC-ST	25 - 1"	150	10	1-1/4"	ACS 90°	179,00 €
659	MTWD-M-CC-ST	40 - 1-1/2"	150	16	2"	ACS 90°	287,00 €



INSTALACION VERTICAL DESCENDENTE

PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS y LoRaWAN®)

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
616	MTKD-M-FA	20 - 3/4"	105	4	1"	AF 50°	103,00 €
666	MTWD-M-CC-FA	20 - 3/4"	105	4	1"	ACS 90°	129,00 €



Resumen características contadores MTKD-M-ST, MTWD-M-CC-ST, MTKD-M-FA y MTWD-M-CC-FA:

Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojería orientable. Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC (1 litro/pulso) con detección de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado). Cuerpo en latón libre de plomo, sin pintar. El modelo MTWD-M-CC se suministra de forma estándar con relojería en versión Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE. 120°C. CON EMISOR DE PULSOS - 10 LITROS/PULSO INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
367*	IMF-ST	25 - 1"	150	3,5	1-1/4"	120°	362,50 €
368*	IMF-ST	32 - 1-1/4"	150	6	1-1/2"	120°	387,50 €
369*	IMF-ST	40 - 1-1/2"	150*	10	2"	120°	550,00 €



INSTALACION VERTICAL DESCENDENTE

Ref.	Modelo	Diámetro DN (mm-")	Longitud sin racor	Caudal Q ₃ - m ³ /h	Roscas contador	T ^a max.	Precio unitario €
377*	IMF-FA	25 - 1"	150	3,5	1-1/4"	120°	375,00 €
378*	IMF-FA	32 - 1-1/4"	150	6	1-1/2"	120°	400,00 €
379*	IMF-FA	40 - 1-1/2"	150*	10	2"	120°	550,00 €



Resumen características contadores IMF-ST e IMF-FA:

- Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Tapa metálica y relojería orientable. Con emisor de pulsos tipo reed (10L).
- *IMF-ST e IMF-FA en DN 40, bajo pedido, existe una versión especial con longitud 200 mm. Consultar precio y plazo de entrega.

- Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€


TOTALIZADORES DIGITALES PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS

TOTALIZADOR DE PULSOS ESTÁNDAR

Ref.	Modelo	Descripción	Precio unitario €
CDH7EC	CDH7PC	Totalizador digital de pulsos	325,00 €

Características:

Display para visualización de total de pulsos de contador.
 Alimentación mediante batería de litio.
 Entrada de pulsos de contador.
 Reset para puesta a cero.
 Medidas en mm: Ancho 48 x Alto 24 x Fondo 47,7



TOTALIZADOR DE PULSOS MULTIPULSE WR3

Ref.	Modelo	Descripción	Precio unitario €
IZM	WR3	Totalizador de pulsos Multipulse WR3	220,00 €

Características:

Display para visualización de lectura de contador. (litros o m3)
 Visualización de caudal instantáneo.
 Alimentación mediante batería de litio.
 Entrada de pulsos de contador.
 2 Entradas adicionales de pulsos de contador.
 Opcion: Conexión M-Bus.
 Medidas en mm: Ancho 126 x Alto 106 x Fondo 54



PRESELECTOR DE CAUDAL

Ref.	Modelo	Descripción	Precio unitario €
PRE-MDL	MDL	Preselector de Caudal	1.025,00 €

Características:

Doble display para visualización de cantidad actual y cantidad preseleccionada.
 Alimentación 220V
 Entrada de pulsos de contador.
 Salida Relé para conexión de electroválvula.
 Medidas en mm: Ancho 164 x Alto 155 x Fondo 87



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€



CONTADORES DE GAS

PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED

Ref.	Modelo	Descripción	Precio unitario €
GAS_ATMOS_2,5S	ATMOS	CONTADOR GAS ATMOS WG2,5S MID Q: 0,016 a 6 m3/h L110 1-1/4 Acero 0,5bar (10L/p)	112,50 €
GAS_ATMOS_2,5A	ATMOS	CONTADOR GAS ATMOS WG2,5A MID Q: 0,016 a 6 m3/h L110 1-1/4 Alum. 1,5bar (10L/p)	125,00 €
GAS_ATMOS_6S	ATMOS	CONTADOR GAS ATMOS WG6S MID Q: 0,040 a 10 m3/h L250 1-1/4 Acero 0,5bar (10L/p)	287,50 €
GAS_ATMOS_10S	ATMOS	CONTADOR GAS ATMOS G10S MID Q: 0,10 a 16 m3/h L250 - 2" Acero 0,5 bar (10L/p)	850,00 €
GAS_ATMOS_16S	ATMOS	CONTADOR GAS ATMOS G16S MID Q: 0,16 a 25 m3/h L280 - 2" Acero 0,5 bar (100L/p)	1.075,00 €
GAS_ATMOS_REED	EMISOR	EMISOR PULSOS REED GAS ATMOS Valor de pulsos, según contador.	42,50 €



Características:

Contador de gas mecánico con rango extendido

Diámetros G2,5, G4, G6, G10 Y G16

Aprobado según las normas EN1359: 1998 / A1: 2006 y OIML R137-1 (2012).

Aprobado según MID por Nmi (2014/32/EU)

Preequipado para emisor de pulsos reed.

Versiones especiales con display digital y módulos de comunicación (Radio wM-bus / LoRaWAN®)



Novedad



Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores ni contrabridas. IVA no incluido. Portes pagados a Península y Baleares para pedidos superiores a 300,00€; Canarias y Portugal, pedidos superiores a 1.000,00€

CERTIFICATE



ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

ZENNER International GmbH & Co. KG

Heinrich-Barth-Straße 29, 66115 Saarbrücken, Germany

for the scope of certification:

Development, manufacture and sale of water, heat and gas meters, fittings, accessories, software and services

(Sites see annex)

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A24071131.

Certificate registration no.:	91124679
Validity of previous certificate:	2024-11-10
Certificate valid from:	2024-11-11
Certificate valid to:	2027-11-10

Language translation



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-11-18



Annex to the certificate no. 91124679

valid from 2024-11-11 to 2027-11-10

The following sites / organizations belong to the certificate above:

	Headquarters	Scope of certification
	ZENNER International GmbH & Co. KG Heinrich-Barth-Straße 29 66115 Saarbrücken Germany	See page 1
	at the following sites / at the organizations at the following sites	Scope of certification
1.	ZENNER International GmbH & Co. KG Talstraße 2 09619 Mulda Germany	Development, manufacture and sale of water, heat and gas meters, fittings, accessories, software and services
2.	ZENNER ESPAÑA - CAF, S.A.U. C/ Cerrajeros, 6 Polígono Pinares Llanos 28670 Villaviciosa de Odón Madrid Spain	Sales of water, heat and gas meters, fittings, accessories, software and services



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-11-18

CERTIFICATE



ISO 14001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

ZENNER International GmbH & Co. KG

Talstraße 2, 09619 Mulda, Germany

for the scope of certification:

Production of water and heat meters, logistics and distribution of water, heat and gas meters, fittings and accessories

has established and maintains an environmental management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A24071131.

Certificate registration no.:	171124205
Validity of previous certificate:	2024-11-10
Certificate valid from:	2024-11-11
Certificate valid to:	2027-11-10

Language translation



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2024-11-18



ZENNER

ZENNER ESPAÑA - CAF, S.A.U.

C/ Cerrajeros, 6 - Pol. Pinares Llanos
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)

Teléf. 91 616 28 55 - Fax 91 616 29 01

zenner@zenner.es - www.zenner.es